

Продажа УМС 520DCL



Самара, Россия

Акцентируя внимание на остойчивости и небольшой мощности двигателя, выбраны обводы с килеватостью 17 градусов на транце. На днище расположены: четыре продольных редана, которые повышают ходовую остойчивость катера, демпфируют бортовую и продольную качку. Катер великолепно ведет себя при ветре 4-5 баллов и волне высотой 0, 5-1, 0 м. Забираться с воды на лодку удобней по леснице с кормы, самоотливной рецесс не позволяет залить волной кокпит. Конструктивно катер состоит из алюминиевого корпуса, развитого внутреннего набора и комбинированной палубы. Толщина обшивки из алюминиевого сплава, устойчивого против коррозии в морской воде, составляет 4, 0 мм на днище.

Технические характеристики

Длина, м. 5, 20

Ширина, м. 2, 20

Высота борта, м. 0, 77

Высота транца, мм. (длинна «ноги» двигателя) 508 (длинная)

Вес без нагрузки, кг. 498

Емкость встроенного топливного бака, л. 95

Максимальная мощность двигателя, л.с. 140

Килеватость миделя, гр 25

Килеватость транца, гр 14

Максимально допустимая нагрузка, кг 500

Пассажировместимость, чел. 5

Толщина металла на борту, мм. 3

Толщина металла на днище, мм. 4

Материал АМГ-5М

Проектная категория С

Бортовое питание 12 V DC

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Цена: **358 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: --

Royal marine

9272072197