

Комбайны от дилера ОАО "Лидагропромаш"



Самара, Россия

Зерноуборочный комбайн "Лида-1300" предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых, колосовых культур, уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав. Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортные средства.

- Зерновой бункер вместимостью 6300 л. позволяет работать с большими интервалами разгрузки.
- Трехуровневая очистка с жалюзийными решетками и огромной площадью очистки позволяет выработать чистый уборочный материал.
- Пять клавиш соломотряса (по 4 каскада) и направляющие перегородки обеспечивают оптимальное разрыхление соломы и минимизацию потерь.
- Гидростатический привод ходовой части обеспечивает регулировку скорости движения
- Кабина с круговым остеклением предлагает максимальный комфорт и беспрепятственный обзор.
- Высокопроизводительные жатки с поперечным и продольным копированием почвы оптимально приспособлены к конкретным уборочным условиям.
- Благодаря современной трехбарабанной молотильно-сепарирующей системе с молотильным барабаном диаметром 600 мм обеспечивается полный обмолот и высокое качество соломы.

Технические характеристики
 Двигатель Мощность двигателя, Квт/л.с (по желанию заказчика на выбор предлагаются двигатели Минского моторного завода или фирмы Cummins) 184/250
 Количество цилиндров 6
 Топливный бак, л 520
 Привод ходовой части Гидростатический
 Жатка Ширина захвата, м 6.00
 Скорость косилочных ножей, м/с 1, 71
 Частота вращения гидравлического привода мотопила, об/мин 14-45
 Обмолот и сепарация 3-барабанная молотильно- сепарирующая система
 Стандартная
 Ширина молотильного канала, мм 1 300
 Диаметр молотильного барабана, мм 600
 Диаметр отбойного битера, мм 395
 Диаметр сепарирующего барабана, мм 570
 Площадь подбарабанья, м² 0, 81
 Площадь деки сепарирующего барабана, м² 0, 93
 Площадь выпускной гребенки, м² 0, 16
 Частота вращения молотильного барабана, об/мин 640 -1 240 - с редуктором, об/мин 314 - 605
 Соломотряс Количество клавиш 5
 Количество ступеней перепада 4
 Площадь соломотряса, м² 4, 60
 Общая площадь сепарации, м² 6, 50
 Система очистки 3-ступенчатая система очистки Стандартная
 Нижнее/верхнее решето Жалюзийные
 решетка
 Зерновой бункер Вместимость зернового бункера, дм³ 6 300
 Продолжительность разгрузки, мин 1, 6
 Угол поворота выгрузного шнека, ° 107
 Габариты и масса
 Ширина в транспортном положении, м 3, 700
 Высота, м 4, 000
 Длина без жатки, м 8, 150
 Масса без жатки, кг 10 830

Цена: **4 359 000 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Сергеев Дмитрий

89276575255
AvizInfo.ru

г. Самара

Российская Доска Бесплатных Объявлений AvizInfo.ru