Комбайны от дилера ОАО "Лидагропроммаш"

Самара, Россия

Зерноуборочный комбайн "Лида-1300" предназначен для прямой и раздельной уборки зерновых, колосовых культур, уборки кукурузы на зерно, подсолнечника, сои, сорго, зернобобовых, крупяных культур и семенников трав.
Комбайн производит срез, обмолот, сепарацию, очистку зерна, накопление зерна в бункере с последующей выгрузкой в транспортные средства.
• Зерновой бункер вместимостью 6300 л. позволяет работать с большими интервалами разгрузки.
• Трехуровневая очистка с жалюзийными решетами и огромной площадью очистки позволяет выработать чистый уборочный материал.
• Пять клавиш соломотряса (по 4 каскада) и направляющие перегородки обеспечивают оптимальное разрыхление соломы и минимизацию потерь.
• Гидростатический привод ходовой части обеспечивает регулировку скорости движения
• Кабина с круговым остеклением предлагает максимальный комфорт и беспрепятственный обзор.
• Высокопроизводительные жатки с поперечным и продольньм копированием почвы оптимально приспосабливаются к конкретным уборочным условиям.
• Благодаря современной трехбарабанной молотильно-сепарирующей системе с молотильным барабаном диаметром 600 мм обеспечивается полный обмолот и высокое качество соломы.
Технические характеристики Двигатель Мощность двигателя, Квт/л.с (по желанию заказчика на выбор предлагаются двигатели Минского моторного завода или фирмы Cummins) 184/250 Количество цилиндров 6 Топливный бак, л 520 Привод ходовой части Гидростатический Жатка Ширина захвата, м 6.00 Скорость косилочных ножей, м/с 1, 71 Частота вращения гидравлического привода мотовила, об/мин 14-45 Обмолот и сепарация 3-барабанная молотильно- сепарирующая система Стандартная Ширина молотильного канала, мм 1 300 Диаметр молотильного барабана, мм 600 Диаметр отбойного битера, мм 395 Диаметр сепарирующего барабана, мм 570 Площадь подбарабанья, м2 0, 81 Площадь деки сепарирующего барабана, м2 0, 93 Площадь выпускной гребенки, м2 0, 16 Частота вращения молотильного барабана, об/мин 640 -1 240 - с редуктором, об/мин 314 - 605 Соломотряс Количество клавиш 5 Количество ступеней перепада 4 Площадь соломотряса, м2 4, 60 Общая площадь сепарации, м2 6, 50 Система очистки 3-ступенчатая система очистки Стандартная Нижнее/верхнее решето Жалюзийные решета Зерновой бункер Вместимость зернового бункера, дм3 6 300 Продолжительность разгрузки, мин 1, 6 Угол поворота выгрузного шнека, ° 107 Габариты и масса Ширина в транспортном положении, м 3, 700 Высота, м 4, 000 Длина без жатки, м 8, 150 Масса без жатки, кг 10 830

Цена: **4 359 000 руб.**	Тип объявления: Продам, продажа, продаю	Торг: уместен

Сергеев Дмитрий	**89276575255**	**г. Самара**