

Двухкомпонентная силиконовая резина ☒ Силиконовая резина для формования. ☒ жидкий си

Самара, Россия

Применение:

Двухкомпонентная силиконовая резина для формования полиуретанов, полиэфирных смол, штукатурки, воска, парафина, гипса, бетона, жидких пластиков, мыла. Для производства сувенирной продукции скульптур, статуэток и прочих поделок

Технические параметры:

Марка ☒

HY615 ☒ HY620 ☒ HY625 ☒ HY630 ☒ HY635 ☒ HY640

Цвет ☒

Белый ☒ Белый ☒ Белый ☒ Белый ☒ Белый ☒ Белый

Пропорция отвердителя(%) ☒

2-4% ☒ 2-4% ☒ 2-4% ☒ 2-4% ☒ 2-4% ☒ 2-4%

Время жизни(мин 25 0C) ☒

20 ☒ 20 ☒ 20 ☒ 20 ☒ 20 ☒ 20

Время полимеризации (часов 25 0C) ☒

18-24 ☒ 18-24 ☒ 18-24 ☒ 18-24 ☒ 18-24 ☒ 18-24

Твёрдость по Шору (A°) ☒

15 ☒ 20 ☒ 25 ☒ 30±2 ☒ 34 ☒ 39±2

Плотность (г/см 3) ☒

1.08 ☒ 1.08 ☒ 1.08 ☒ 1.08 ☒ 1.08 ☒ 1.08

Вязкость (mPas -25 0C) ☒

11000 ☒ 15000 ☒ 21000 ☒ 22000±2000 ☒ 23000 ☒ 11000±2000

Прочность на разрыв (kgf /cm2) ☒

≥23 ☒ ≥32 ☒ ≥36 ☒ ≥45 ☒ ≥49 ☒ ≥38

Сопротивление раздиру(kgf /cm) ☒

≥14 ☒ ≥22 ☒ ≥27 ☒ ≥33 ☒ ≥23 ☒ ≥25

Удлинение при разрыве (%) ☒

≥ 390 ☒ ≥ 440 ☒ ≥ 450 ☒ ≥ 460 ☒ ≥ 485 ☒ ≥ 355

Линейная усадка (%) ☒

≤0.25 ☒ ≤0.25 ☒ ≤0.25 ☒ ≤0.25 ☒ ≤0.25 ☒ ≤0.25

Срок поставки: в течение 3 дней после получения банковской квитанции

Условия оплаты: L/C, T/T, Western Union

Возможности поставки: 8 т в День

Порт: Шэньчжэнь

Сертификаты: RoHS, MSDS, SGS, ISO9001:2000

Образец: доступный

Если вы нуждаетесь в силиконовой резине, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Сайт: <http://www.sell silicone.ru/> Email: rusinfo@szhl.net Объявлений AvizInfo.ru

Контактное Лицо: Оля телефон:+0086(755)89212381

Цена: **8 \$**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Иванов Николай

Иванов