

Минипогрузчик Mustang, Вилочные погрузчики HELI

Самара, Россия

Компактный мини погрузчик MUSTANG 2041 с бортовым поворотом эксплуатируется в промышленном, гражданском и дорожном строительстве, коммунальном и сельском хозяйстве и в других отраслях там, где из-за стесненных условий эксплуатации, либо когда экономически нецелесообразно или невыгодно использовать обычную крупногабаритную технику.

Кабина водителя включает в себя печку и остекление, внутреннее и внешнее освещение, раздвижные окна, переднюю запираемую дверь и регулируемое сиденье. Мини погрузчик MUSTANG 2041 управляется с помощью 2-х рычагов и 2-х педалей, что позволяет водителю легко выполнять операции.

Стандартная передняя гидравлика обеспечивает достаточную мощность для работы различного сменного навесного оборудования (на этой модели более 50 видов).

Компании, занимающиеся озеленением и ландшафтными работами, регулярно используют мини погрузчик MUSTANG 2041 для перевозки дерна, травяных ковров и декоративных камней для альпийских горок. MUSTANG 2041 идеально подходит для ухода за тротуарами, пешеходными дорожками, аллеями, при прокладке коммуникаций и работе по обслуживанию дорог. Технические характеристики Mustang 2041

Макс. высота поднятого ковша - 3584 мм

Макс. высота шарнира ковша при разгрузке - 2794 мм

Высота по кабине - 1826 мм

Дорожный просвет (между колёс) - 211 мм

Длина с ковшом - 2951 мм

Длина без ковша - 2314 мм

Колёсная база - 932 мм

Зона разгрузки - 574 мм

Угол отрыва ковша по горизонту - 29°

Угол опрокидывания ковша - 42°

Ширина на стандартных колёсах - 10.00x16, 5=1443 мм

Ширина стандартного ковша - 1520 мм

Радиус разворота без ковша - 1102 мм

Радиус разворота с ковшом - 1758 мм

Высота посадки кресла - 853 мм

Угол задираания ковша вверх - 99°

Высота опущенной кромки ковша - 2197 мм

Угол заднего свеса - 29°

Эксплуатационная масса - 2441 кг

Опрокидывающая нагрузка - 1228/1338 кг***

Номинальная грузоподъёмность - 614/669 кг***

Вырывное усилие - 1270 кг

Подача гидронасоса - 62, 5 л/мин

Давление гидросистемы - 190 бар

Гидробак - 30 л

Макс. скорость движения - 0 - 10, 3 км/ч

Ковши

Стандартный ковш - 1520 мм/0, 31 м3

Универсальный ковш - 1520 мм/0, 40 м3

Ковш для лёгких материалов - 1520 мм/0, 48 м3

Двигатель

Производитель - YANMAR (Япония)

Топливо - Дизель

Мощность - 46/34 л.с./кВт

При оборотах в минуту - 2600

Количество цилиндров/объём - 4/2190 см3

Топливный бак - 47 л

Цена: **1 руб.**

Тип объявления:
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

Суханова Татьяна

8 (846) 972-42-84

Кирова 5